

UNISON Research UNICO P

TUBE-DRIVE 50W+50W STEREO INTEGRATED AMPLIFIER



音の純度を損なわず、音楽のアーキテクチャを変形しない。極力シンプルな回路と最良かつ最少のパーツ。そしてなにより多くの時間を、さまざまな分野の音楽を異なるスピーカーとの組合せで行う試聴に費やすこと。また、音楽へのインターフェースとして、人が触れる機器のあるべき質感の追求。それがユニゾンリサーチの基本理念です。UNICO Pは、UNICOのパフォーマンスをよりシンプルに進化させ、十分なパワーハンドリングをもつミニマムバージョンとしてデザインされました。ユニゾンリサーチの長年のアンプ設計のノウハウはこの新鮮なシンプル化を成功させました。

ドライブ回路には双三極真空管(12AU7/ECC82)を使用、より自然な音のプレゼンスを求めています。また真空管のヒーティングウェイト回路を持ち、出力段へ安全な受け渡しをしています。出力段はソリッドステート設計、真空管の特性と音に最も近いとされる最新のMOS-FETをコンプリメンタリー・シンメトリーで採用、ダイナミッククラスA動作でハイパワーを求めた50W+50W出力インテグレートドアンプです。モードラの高精度ボリューム、銀箔パターンの基板、純銀配線材、銀含有ハンダ、高純度リッツ線を使用して入念に製造された強力なトロイダル電源トランス、パイワイヤリング対応の高精度スピーカーターミナルなど、いずれも素材の優れた性能を極力ピュアな形で引き出す回路構成により高SN比、低損失、高信頼性を得ています。MM/MCゲイン切替付(内部ジャンパー)の高精度フォノイコライザーを標準装備、アナログレコード再生も完璧です。外観はアルミ素材の上品なサテン仕上げによるシンプルなパネル/シャーシで木調の真空管アンプシリーズとは別ラインとしてデザインされ、ユニゾンリサーチならではの一流品質を誇ります。



[製品仕様] ■構成: Improved Dynamic Class A・チューブ & ソリッドステート・インテグレートドアンプ ■入力インピーダンス: 50k Ω / 47pF ■入力端子: AUX or Phono, CD, AV, Tuner ■フォノ入力: MC 50-60dB 100 Ω / 440pF, MM 40-50dB 47k Ω / 220pF ■録音再生端子: in/out 各1系統 ■最大出力: 50W+50W(8 Ω), ■出力インピーダンス: 2-8 Ω ■ダンピングファクター: >60 ■周波数特性: 2~100kHz -0.5dB ■NF: 14dB ■ドライブ段: ECC82 (12AU7-5814A) x 1本 ■出力段: Improved Dynamic Class A Symmetrical Stage (MOSFET) ■消費電力: 250W (再大出力時) ■リモコン: 付属 ■外形寸法(W x H x D): 435 x 95 x 340mm (突起部を含む) ■重量: 12.0kg ■価格: 150,000円 (税別)